

## Epoca Texture 2000 | WT - Vævet tekstil

**ege**

Produkt beskrivelse



# Epoca Texture 2000 | WT - Vævet tekstil



## Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE	METHODE	DATA
<b>KONSTRUKTION</b>		
STRUKTUR	ISO 2424	Tuftet cut pile
GAUGE	ISO 2424	1/8
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	100% polyamid
FARVEMETODE	-	Continue farvet
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 15,5 mm.
	.	0.61"
SLIDLAG	ISO 1766	Ca. 13,0 mm.
NOPPEANTAL	ISO 1763	Ca. 196.000 pr.m2
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 3.550 g/m2
	.	104.73 oz./yd2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	2.000 g/m2
	.	59 oz./yd2
LUVDENSITET	ISO 8543.	Ca. 0,140 g/cm3
<b>EGNETHEDSPRØVNINGER</b>		
BRUGSOMRÅDER	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
GARANTI	ETL	Contract certifikat
BRUGSOMRÅDER	Gulvbranchen	Klasse 33
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	ISO 6356	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ISO 717-2	36 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,30 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,27 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	4.0
GNIDEÆGTED VÅD	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
GNIDEÆGTED TØR	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
VANDÆGTED ENSFARVEDE	ISO 105-E01	>3-4
CLEANING	AATCC 138	5.0
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	3.5
ØVRIGE BRUGSTESTS	ASTM D5252 Hexapod	4.0/ 3.5
	-	Commercial - Heavy
	AATCC 134 Electrostatic propensity	2,9 kV

Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
<b>SIKKERHED &amp; MILJØ</b>		
BRANDKLASSIFIKATION	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
CE MÆRKNING	ASISO 9239.1-2003	3,30 KW/m2
	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	12
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
	Green Label Plus	Godkendt
INDEKLIMA	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 7
	ABG	ABG-28-02-07-01-2018
MILJØ	Byggvarudeklaration	eBVD
	BASTA	Registreret
	Byggvarubedømmingen ID	148293
	SundaHus score	B
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-20150283-CCA1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 3,0 %
	Recycled Content for LEED	Ca. 2,0 %
	LEED	Qualified
	GWP Cradle to Gate (A1-A3)	24,20 KgCO2eq/m2
GWP Cradle to Grave (A-C)	36,70 KgCO2eq/m2	

## VEJLEDNINGER

MONTERING, INKL. LIMGUIDE	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français
RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français

# Epoca Texture 2000 | WT - Vævet tekstil



Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
<b>PRODUCENT</b>		
FABRIKSCERTIFICERING	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	DS 49001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK

Produkt beskrivelse



### De fleste af vores tæpper er Cradle to Cradle Bronze certificerede

Vi ønsker at efterlade det rette fodaftryk og gøre bæredygtighed tilgængelig for alle. Cradle to Cradle Certified<sup>®</sup> produktstandarden hjælper os med at gøre netop det, og derfor er mange af vores tæpper Cradle to Cradle certificerede. Med dette produktcertifikat beviser vi over for verden, at vi gør vores yderste for at holde værdifulde materialer i omløb, skære ned på affald og skadelige stoffer, tage bedre vare på vores knappe ressourcer, bevare grundvandet, reducere CO<sub>2</sub>-emissioner og sikre social retfærdighed i vores drift og værdikæde.

#### **Cradle to Cradle Certified<sup>®</sup> er det eneste valg**

Med vores tæpper er det nemmere end nogensinde før at vælge mere bæredygtigt. Du kan vælge din helt egen favorit mellem tusindvis af farver, mønstre, strukturer og kvaliteter, og alle vores tæpper er Cradle to Cradle certificerede. Det betyder, at du kan lade os om at tage vare på mennesker og miljø, mens du kan koncentrere dig om vores store udvalg af forskellige design.